

DOPUSZCZALNY STAN I SKŁAD NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Nieczystości ciekłe nie mogą zawierać w szczególności:

- odpadów stałych, w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wyłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien i innych, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, w szczególności żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji oraz mieszanin cementowych i gipsowych,
- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85°C, w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu i trójnitrotoluenu,
- substancji żrących, toksycznych i metali ciężkich, w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanów oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika i ścieków z kiszzonek,
- innych substancji, które ze względu na swój skład chemiczny lub temperaturę mogłyby uszkodzić urządzenia, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących, powodować zagrożenie dla środowiska albo zakłócić proces technologiczny oczyszczalni ścieków.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w bytowych nieczystościach ciekłych:

WSKAZNIK	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
pH		6,5-9,5
Chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT)	g O ₂ /m ³	4000
Sucha masa ogólna	g/kg	2
Fosfor ogólny	g/m ³	20
Azot ogólny	g/m ³	150
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	g/m ³	100
Substancje ropopochodne	g/m ³	15